



SPORT-TRANSFER sp. z o.o.  
Jawornik 564  
32-400 Myślenice  
Tel. +48 12 649 14 83  
e-mail:biuro@sport-transfer.com.pl

## INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

Wyrób: **Ośłona dolnej krawędzi tablicy do koszykówki 105X180 cm**

Kod: 10 116/180, 10 016/180

Ośłona dolnej krawędzi tablicy do koszykówki spełnia wymagania normy PN-EN 913:2019-3 oraz PN-EN 1270:2006 „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”.

### 1. Części składowe

Numer	Nazwa części / podzespołu	Ilość na wyrób
1	Ośłona dolnej krawędzi tablicy 105x180	1
2	Wkręty montażowe	8

### 2. Montaż osłony do koszykówki

- Montaż osłony wykonujemy na prawidłowo zamocowanej tablicy do koszykówki.
- Docisnąć osłonę do dolnej krawędzi tablicy do koszykówki.
- Ustawić na wkrętarnie pozycję wkręcania ze sprzęgłem.
- Umieścić w kluczu nasadowym wkręt samowiercący.
- Przez tulejkę montażową w osłonie wkręt wwiercić do ramy tablicy i dokręcać aż zadziała sprzęgło wkrętarki.
- Montaż wykonywać przykręcając w pierwszej kolejności wkręty w bocznej części osłony a następnie dolnej.

### 3. Użytkowanie osłon

- a) Ośłona przeznaczona jest na tablice do koszykówki 105x180 cm na halach sportowych oraz obiektach zewnętrznych.
- b) Okresowo sprawdzać elementy mocujące osłonę oraz stan materiału z którego wykonana jest osłona.

- c) Nie należy poddawać osłony uszkodzeniom mechanicznym / rozcinanie, nacinanie, podpalanie itp./.
- d) Nie należy przenosić tablicy trzymając za osłonę dolnej krawędzi.
- e) Nie wolno wieszać się na osłonie.