



SPORT-TRANSFER sp. z o.o.  
Jawornik 564  
32-400 Myślenice  
Tel. +48 12 649 14 83  
e-mail: biuro@sport-transfer.com.pl

## INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

Wyrób: **Tablica do koszykówki profesjonalna, mocowana na ramie z kątowników aluminiowych**

Kod: 10 010, 10 011

Tablica do koszykówki spełnia wymagania normy PN-EN 913:2019-3 oraz PN-EN 1270:2006 „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”.

### 1. Części składowe

Numer	Nazwa części / podzespołu	Ilość na wyrób
1	Płyta ze szkła akrylowego	1
2	Rama tablicy	1

### 2. Montaż tablicy do koszykówki

- Montaż tablicy wykonujemy na prawidłowo zamocowanej konstrukcji do koszykówki.
  - Tablicę mocujemy bezpośrednio do konstrukcji.
- a) 105x180 cm za pomocą czterech śrub M10 oraz nakrętek samokontrujących M10 przez otwory znajdujące się w ramie tablicy w rozstawie 600x1200 mm.
- b) 90x120 cm za pomocą czterech śrub M10 oraz nakrętek samokontrujących M10 przez otwory znajdujące się w ramie tablicy w rozstawie 600x1200 mm.

**Uwaga:** do montażu tablicy zaleca się użycie śrub M10 o klasie twardości minimum 8.8 o długości dostosowanej do konstrukcji tablicy.

### **3. Użytkowanie tablic**

- a) Tablica do koszykówki przeznaczona jest do montażu na halach sportowych.
- b) Okresowo sprawdzać elementy mocujące tablicę oraz stan materiału, z którego jest wykonana.
- c) Nie należy poddawać tablic uszkodzeniom mechanicznym / rozcinanie, nacinanie, podpalanie itp./.
- d) W przypadku stwierdzenia pęknięć należy zaprzestać używania tablicy i niezwłocznie skontaktować się z producentem.

**W celu zapewnienia dodatkowej ochrony użytkowników należy stosować osłonę dolnej krawędzi tablicy Art. Nr 10 116/180, 10 016/180, 10 116/120 lub 10 016/120.**