



SPORT-TRANSFER sp. z o.o.
Jawornik 564
32-400 Myślenice
Tel. +48 12 649 14 83
e-mail: biuro@sport-transfer.com.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

Wyrób: **Tablica do koszykówki uniwersalna, mocowana na ramie**

Kod: 10 012, 10 013

Tablica do koszykówki spełnia wymagania normy PN-EN 913:2019-3 oraz PN-EN 1270:2006 „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”.

1. Części składowe

Numer	Nazwa części / podzespołu	Ilość na wyrób
1	Płyta do koszykówki epoksydowa	1
2	Rama tablicy	1

2. Montaż tablicy do koszykówki

- Montaż tablicy wykonujemy na prawidłowo zamocowanej konstrukcji do koszykówki.
- Tablicę z ramą mocujemy bezpośrednio do konstrukcji:
 - a) 105x180 cm za pomocą czterech śrub M10 wkręcanych w gwinty znajdujące się w ramie tablicy, rozstaw 600x1200 mm.
 - b) 90x120 cm za pomocą śrub M10 wkręcanych w gwinty znajdujące się w ramie tablicy, rozstaw 600x1120 mm.

Uwaga: do montażu tablicy zaleca się użycie śrub M10 o długości dostosowanej do konstrukcji tablicy oraz o klasie twardości min. 8.8

3. Użytkowanie tablic

- a) Tablica do koszykówki przeznaczona jest do montażu na halach sportowych oraz obiektach zewnętrznych.
- b) Okresowo sprawdzać elementy mocujące tablicę oraz stan materiału z którego jest wykonana
- c) Nie należy poddawać tablic uszkodzeniom mechanicznym / rozcinanie, nacinanie, podpalanie itp./.
- d) W przypadku stwierdzenia pęknięć należy zaprzestać używania tablicy i niezwłocznie skontaktować się z producentem.